

# Leichter Gitterzaun

## Typ DOPPELSTAB P

Der Zaun besteht aus Zaunpfosten, Gittermatten und entsprechenden P-Laschen sowie Flachkopfschrauben. Die Gittermatten gibt es in den folgenden Höhen: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230 und 2430 mm mit der Maschenweite 50 x 200 mm; des weiteren gibt es die Höhen 1030 und 2030 mm mit Maschenweite 100 x 200 mm. Die Gittermattenlänge ist generell 2510 mm, die senkrechte Drahtstärke beträgt 5 mm, die waagerechten Doppeldrähte haben 6 mm Durchmesser.

Die Zaunpfosten werden wahlweise für den Erdverbau oder Dübelmontage mit separatem Pfostenschuh angeboten.



Untereinander werden die Gitter an den Pfosten mittels der P-Lasche verbunden. Die Pfosten aus Rechteckrohr 60 x 40 mm sind mit Gewindehülsen gefertigt und mit Kopfkappen versehen. Je nach Wunsch des Kunden können Flachkopfschrauben mit Innensechskant oder Sicherheitskopf geliefert werden. Sämtliche Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt. Der Mittenabstand der Pfosten im Zaunverlauf beträgt 2520 mm. Er kann nach baulichen Gegebenheiten variiert werden.

Der Korrosionsschutz erfolgt über eine Verzinkung oder auf Wunsch mit einer zusätzlichen Farbbeschichtung: Die Standard-Farbtöne sind RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit). Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

### Gittermatte Typ Doppelstab

**Höhen:** 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 mm

**Maschenweite:** 50 x 200 mm

**Gittermattenlänge:** 2510 mm

**Drahtstärke:** waagerecht 6 mm doppelt, senkrecht 5 mm

**Farben:** RAL 6005 (moosgrün), RAL 7016 (anthrazit), Feuerverzinkt (Sonderfarben auf Anfrage)



# Leichter Gitterzaun

## Typ DOPPELSTAB U-Leiste

Der Zaun besteht aus Zaunpfosten, Gittermatten U-Leisten sowie Flachkopfschrauben. Die Gittermatten gibt es in den folgenden Höhen: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230 und 2430 mm mit der Maschenweite 50 x 200 mm; des weiteren gibt es die Höhen 1030 und 2030 mm mit Maschenweite 100 x 200 mm. Die Gittermattenlänge ist generell 2510 mm, die senkrechte Drahtstärke beträgt 5 mm, die waagerechten Doppeldrähte haben 6 mm Durchmesser.

Die Zaunpfosten werden wahlweise für den Erdverbau oder Dübelmontage mit separatem Pfostenschuh angeboten.



Untereinander werden die Gitter an den Pfosten mittels der U-Leiste verbunden. Die Pfosten aus Rechteckrohr 60 x 40 mm sind mit Gewindehülsen gefertigt und mit Kopfkappen versehen. Je nach Wunsch des Kunden können Flachkopfschrauben mit Innensechskant oder Sicherheitskopf geliefert werden. Sämtliche Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt. Der Mittenabstand der Pfosten im Zaunverlauf beträgt 2520 mm. Er kann nach baulichen Gegebenheiten variiert werden.

Der Korrosionsschutz erfolgt über eine Verzinkung oder auf Wunsch mit einer zusätzlichen Farbbeschichtung: Die Standard-Farbtöne sind RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit). Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

### Gittermatte Typ Doppelstab

**Höhen:** 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 mm

**Maschenweite:** 50 x 200 mm

**Gittermattenlänge:** 2510 mm

**Drahtstärke:** waagerecht 6 mm doppelt, senkrecht 5 mm

**Farben:** RAL 6005 (moosgrün), RAL 7016 (anthrazit), Feuerverzinkt (Sonderfarben auf Anfrage)

