



Leichter Gitterzaun Typ 3D (Schellenmontage)

Der Zaun besteht aus Zaunpfosten, Gittermatten und entsprechenden Verbindungsschellen mit Edelstahlschrauben. Für Dübelmontage wird ein separater Pfostenschuh angeboten. Die Gittermatten gibt es in folgenden Höhen 630, 830, 1030, 1230, 1530, 1730 und 2030 mm.

Die Gittermattenlänge ist generell 2510 mm, die Drahtstärke beträgt 5 mm bei einer Maschenweite von 50 x 100 mm bzw. 50 x 200 mm. Die Gitter sind je nach Höhe mit 2 bis 4 waagrecht-verlaufenden ca. 30 mm tiefen Sicken zur Aussteifung in Zaunverlaufsrichtung versehen. Mittels der Schellen werden die Gittermatten zwischen den Pfosten verschraubt. Die Schellen sind je nach Einsatzort in den Ausführungen Anfangs/Endschelle, Mittelschelle und Eckschelle erhältlich.

Die Pfosten aus Rechteckrohr 60 x 40 mm sind mit Kopfkappen versehen. Je nach Wunsch des Kunden können die Befestigungsschrauben mit Sicherheitsmutter oder Normalmutter befestigt werden. Der Mittenabstand der Pfosten im Zaunverlauf sollte bei 2580 mm oder im Rastermaß 50 mm kleiner liegen. Diese Zaunart eignet sich für waagrecht- und für schrägverlaufende Zauntrasse.



Der Korrosionsschutz erfolgt über eine Verzinkung oder auf Wunsch mit einer zusätzlichen Farbbeschichtung: Die Standard- Farbtöne sind RAL 6005 und 7016. (Sonderfarben auf Anfrage)



Gittermatten Typ 3D

Höhen: 630, 830, 1030, 1230, 1530, 1730, 2030 mm

Maschenweite: 50 x 200 mm

Gittermattenlänge: 2510 mm

Drahtstärke: 5 mm

Pfosten: 60 x 40 x 2 mm

Farben: RAL 6005 grün, RAL 7016 anthrazit

(Sonderfarben auf Anfrage)

ZAUN KREISEL GmbH



Dubelohstraße 264 · 33104 Paderborn · Telefon 05254 7464 + 3213 · Telefax 05254 13385. info@zaun-kreisel.de · www.zaun-kreisel.de